Catálogo de Productos

Alambre para Ceja de Llanta

- Llantas regulares y radiales para coches, bicicletas y camiones,
- Soportes de aire.
- Mangueras de alta presión.
- Ductos flexibles.

- Alta resistencia a la tracción al igual que alta ductilidad (alargamiento)
- Empaquetado especial para proteger contra la corrosión y destinada a prolongar la vida útil
- Mayor adherencia: recubrimiento de resina evita la oxidación Rectitud: El cable mantiene su forma recta después de desenrollar y no acumula tensión por torsión
- Fabricado y empaquetado con sus especificaciones en las instalaciones bajo la norma ISO: 9001:2000

GRADOS:

- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la tracción regular

Estándares:

- ASTM-D-1871
- Requerimientos del cliente

Empaquetado:

- Rieles de acero: 992lbs (450kg)
- Armaduras de bobina: 992 lbs (450 kg)

Media o Alta Resistencia	
pulgadas	**mm**
0.035	0.89
0.038	.096
0.051	1.30
0.061	1.55
0.063	1.59
0.072	1.83

Especificaciones de Alambre para Ceja de Llanta								
Especificación	**Unidades**	**Alta Resistencia**	**Resistencia Media**	**Alta Resistencia**	**Resistencia Media**	**Alta Resistencia**	**Resistencia Media**	**Re**
Diameter	mm pulgadas	0.965 0.038	0.965 0.038	1.295 0.051	1.295 0.051	1.6 0.0625	1.83 0.072	
Breaking Strength	N	1,540 Min.	1,270 Min.	2,800 Min.	2,403 Min.	4,180 Min.	4,750 Min.	5
Total Elongation	%	5.3 Min.	5.0 Min.	5.0 Min.	5.0 Min.	6.0 Min.	6.0 Min.	
Coating	g/kg	0.30 - 0.64	0.30 - 0.64	0.19 - 0.49	0.20 - 0.50	0.16 - 0.40	0.15 - 0.35	(
Copper	%	97.0 - 99.0	97.0 - 99.0	97.0 - 99.0	97.0 - 99.0	97.0 - 99.0	97.0 - 99.0	9
Tin	%	1.0 - 3.0	1.0 - 3.0	1.0 - 3.0	1.0 - 3.0	1.0 - 3.0	1.0 - 3.0	

Weight	Kg lb	430 - 480 948-1,058	430 - 480 948-1,058	430 - 480 948-1,058	430 - 480 948-1,058	430 - 480 948-1,058	430 - 480 948-1,058	