

Catálogo de Productos

Alambre Mueblero

- Manufactura de colchones y muebles.
- Mejorar el rendimiento de máquinas automatizadas durante la producción de resorte con nuestro sistema controlado de lubricación con bajo jabón.
- Mejor calidad y constancia en producción debido a la fuerza homogénea y uniforme de nuestro cable. Esto minimiza el tiempo de reposo y ajustes hechos a la máquina.
- Mayor productividad: Calibre del cable 17 y 17 ½ son patentados permitiendo que la máquina trabaje en velocidades mayores y en modalidades constantes.
- Amplia gama de diámetros disponibles.

ESTÁNDARES:

- ASTM-A-407
- NMX-B-366
- Galvanizado Clase A o B

EMPAQUETADO:

- Alambres: 441-551 lb (200-250 kg)
- Portadores tubulares: 1,764 lb (800 kg)

Calibre	Diámetro		Resistencia a la Tensión		Presentación	Peso (Kg)	
	mm	pulgadas	Kg/mm ²	Ksi		Rollo	Bobina
17.5	1.30	0.051	175.8-203.9	250-290	Rollo	150	
17	1.37	0.054	175.8-203.9	250-290	Rollo	150	
14	2.03	0.080	158.2-183	225-260	Rollo	200	
13.5	2.18	0.086	151.2-175.8	215-250	Rollo-Bobina	200	800
13	2.34	0.092	151.2-175.8	215-250	Rollo-Bobina	200	800
12	2.69	0.106	144.1-165.2	205-235	Rollo	200	
10	2.43	0.135	133.6-154.7	190-220	Rollo	200	
9	3.76	0.148	130.0-151.2	185-215	Rollo	200	
8	4.11	0.162	126.6-147.6	180-210	Rollo	200	
6	4.88	0.192	123.0-144.1	175-205	Rollo	200	

Diámetro	Variación Permitida Máximo-Mínimo	Ovalamiento Permitido
Sizes finer than 0.076 in (2.0 mm)	0.001 in (0.02 mm)	0.001 in (0.02 mm)
Sizes 0.076 in (2.0mm) to 0.162 in (4.2 mm)	0.002 in (0.05 mm)	0.002 in (0.05 mm)