


## Catálogo de Productos

### Cobra Mina Clase 6x19 y 6x26

- Alma de Henequén
- Negro
- 6x26WS



6x26WS

**Tabla de Resistencias a la tensión y Pesos (pulgadas)**

Diámetro (pulgadas)	Peso Aproximado (lb/ft)	Resistencia a la Ruptura (lbs.)	
		Arado Mejorado	Arado Extramejorado
3/4	0.91	47,000	52,400
7/8	1.24	64,400	70,800
1	1.58	83,600	92,000
1 1/8	2.02	103,200	115,600
1 3/8	3.03	155,400	171,000
1 1/2	3.61	184,000	202,000
1 5/8	4.25	214,000	236,000
1 3/4	4.94	248,000	274,000

Los torones se fabrican con las especificaciones de Camesa.

**Tabla de Resistencias a la tensión y Pesos (milímetros)**

Diámetro (mm)	Peso Aproximado (kg/m)	Resistencia a la Ruptura (Toneladas Metricas)	
		Arado Mejorado	Arado Extramejorado
19.05	1.35	23.8	26.2
22.22	1.838	32.2	35.4
25.4	2.345	41.8	46
28.6	3.00	52.6	57.9
34.92	4.515	77.7	85.5
38.0	5.374	92.0	101
41.3	6.33	107	118
45.5	7.358	124	136

Los torones se fabrican con las especificaciones de Camesa.

