



Catálogo de Productos

Oruga Clase 6x19


- Alma de Acero
- Negro
- 6x19S
- 6x25F
- 6x26WS



6x19S



6x25F



6x26WS

Tabla de Resistencias a la tensión y Pesos (pulgadas)

| Diámetro (pulgadas) | Peso Aproximado (lb/ft) | Resistencia a la Ruptura (lbs.) Arado Mejorado |
|---|-------------------------|--|
| 1/2 | 0.46 | 23,000 |
| 9/16 | 0.59 | 29,000 |
| 5/8 | 0.72 | 35,800 |
| 3/4 | 1.04 | 51,200 |
| 7/8 | 1.42 | 69,200 |
| 1 | 1.85 | 89,800 |
| Cable fabricado bajo especificaciones internas Camesa | | |

Tabla de Resistencias a la tensión y Pesos (milímetros)

| Diámetro (mm) | Peso Aproximado (kg/m) | Resistencia a la Ruptura (Toneladas Metricas) Arado Mejorado |
|---|------------------------|--|
| 13 | 0.68 | 10.4 |
| 14.5 | 0.88 | 13.2 |
| 16 | 1.07 | 16.2 |
| 19 | 1.55 | 23.2 |
| 22 | 2.11 | 31.4 |
| 26 | 2.75 | 40.7 |
| Cable fabricado bajo especificaciones internas Camesa | | |